



ORVED S.p.A. con socio unico
Via dell'Artigianato, 30 - 30024 Musile di
Piave (VE) Italy

TECHNICAL DATA SHEET:
FILM PE/OPA

PAGE 1 of 1

TYPE FILM:
PE 70µm – OPA 15µm

DATE OF RELEASE:

06/05/2019

Rev. 00

Nome prodotto / product name:

COOK & CHILL

Film structure:

Flexible cast polythene – bi-oriented polyamide PE/OPA film.

Struttura del film:

Film flessibile cast polietilene – poliammide biorientata PE/OPA film

	UNIT	METODO DI PROVA / TEST METHOD	CONDIZIONI TEST / TEST CONDITIONS	TOLLERANZE / TOLERANCE	RESULT
Dimensioni / Dimensions					
PE-spessore/thickness	µm	DIN 53370		+/- 10 %	70
Adesivo/Adhesive	µm				<0,2
OPA-spessore/thickness	µm	DIN 53370		+/- 10 %	15
Totale spessore/Total gauge	µm	DIN 53370		+/- 10 %	85
Permeabilità / Permeability					
Ossigeno/Oxygen	cc/ m ² /24h	DIN 53380	23°C / 0% R. H.		30±1
Vapore acqueo/Water vapour	g/m ² -d	DIN 53122	23°C / 85% R. H.		10±2
CO ₂	cc/ m ² /24h	DIN 53380	23°C / 0% R. H.		108±6



ID-No.	Issue:	Issued from:	Approved from:
Rev.00	06/05/2019	Paride Babolin	Quality manager : Paride Babolin